

ECOFLUID A PLUS



Полностью синтетическая жидкость с высоким уровнем свойств для автоматических коробок передач ZF.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Жидкость специально разработана для автоматических коробок передач ZF Ecomat 2 Plus и 4, предполагающих рабочие температуры свыше 100 °С.
- Подходит для всех трансмиссий ZF Ecomat.
- Особенно рекомендуется для автобусов и прицепов в суровых условиях эксплуатации (стоп-старт).

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ZF TE-ML 14E , 20E

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точное и плавное переключение передач даже при малых скоростях движения.
- Высокая термическая стабильность.
- Высокая стойкость к окислению.
- 100 % синтетический продукт.
- Для стран с холодным и теплым климатом.
- Увеличенный интервал замены (до 150000 км или 3 года) по сравнению с минеральной жидкостью.
- Отличная текучесть при низких температурах, что позволяет избежать вибраций и резких нагрузок в сцеплении при старте в холодную погоду.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL ECOFLUID A PLUS	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	842
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	61
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	10,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	153
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240
Температура застывания	ASTM D97	°C	-51

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ECOFLUID A PLUS
Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.