



MANNOL®



В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ

MANNOL 7809 Scooter 4-Takt API SL

Синтетическое масло

Продукт соответствует спецификациям:

SAE 10W-40
API SL
JASO MA/MA2
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
HONDA



Описание

Современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей скутеров, мотороллеров, мопедов с каталитическим нейтрализатором и без него. Синтетический пакет присадок обеспечивает устойчивую работу системы смазки высоконагруженных двигателей большого и малого объема (от 50 до 650 см³) с воздушным или водяным охлаждением. Высококачественная базовая основа гарантирует максимальную защиту от износа и исключительную чистоту деталей двигателя. Отличается высокими термостабильными характеристиками. Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином.

Преимущества

Синтетическая базовая основа гарантирует высокие смазывающие свойства и максимальную прочность масляной пленки даже при экстремально тяжелых режимах эксплуатации. **Использование специального пакета присадок с низким содержанием серы и фосфора** предотвращают засорение и порчу каталитических нейтрализаторов, необходимых для удовлетворения экологическим требованиям по выбросам. **Соответствие нормативам JASO MA** гарантирует надежную работу сцепления в масляной ванне и увеличение срока службы всех сопутствующих механизмов.

Характеристика продукта:*

Свойство	Метод	Единица	Результат
SAE-класс			10W-40
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	13,45
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	91,20
Индекс вязкости	D 2270		149
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	860
Температура вспышки СОС	D 92	°C	226
Температура застывания	D 97	°C	-38
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	5,86

**Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

Упаковка: 1 л.