

## Motorbike 2T Bike-Additiv

### ОПИСАНИЕ

Уменьшает нагар в впускных и выпускных каналах и карбюраторах. Защищает топливную систему от коррозии. Обеспечивает малые значения выхлопных газов и снижает расход бензина. Безопасно для окружающей среды. Благодаря чистоте в двигателе увеличивается его мощность. Катализатор прошел испытание.

### СВОЙСТВА

- защита топливной системы от коррозии
- нормализация расхода бензина и значений выхлопных газов
- уменьшение нагара в впускных и выпускных каналах
- очистка карбюратора
- повышение рентабельности, эксплуатационной надежности и мощности
- катализатор прошел испытание, безопасен для окружающей среды

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	:	светло-желтый, прозрачный
Плотность при +15 °C	:	0,796 г/см <sup>3</sup>
Зольность	:	0,00 %
Класс согласно постановлению о горючих жидкостях	:	All
Вязкость при 40 °C	:	< 7 мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки	:	41 °C
Температура застывания	:	- 45 °C
Класс согласно постановлению о горючих жидкостях	:	All

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для любых 2-тактных двигателей двухколесных транспортных средств со смешанной или раздельной смазкой.

### ПРИМЕНЕНИЕ

25 мл присадки Motorbike 2T Bike-Additiv предназначены на 5 л горючего или топливной смеси.

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Motorbike 2T Bike-Additiv

250 мл

№ продукта 1582

PI 11/30/04/2015

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

