

Антикор для пустот кузова воск (светло-коричн.) Hohlraum-Versiegelung hellbraun

ОПИСАНИЕ

Hohlraum-Versiegelung hellbraun – антикоррозионное средство коричневого цвета для обработки пустот кузова. Средство представляет из себя слабо тиксотропную жидкость с хорошей способностью к растеканию, с водовытесняющими свойствами, которая отлично проникает в самые труднодоступные места. После нанесения и высыхания образуется прочная эластичная защитная коричнево-прозрачная пленка с отличными водоотталкивающими, антикоррозионными свойствами.

СВОЙСТВА

- высокая способность к растеканию по обрабатываемой поверхности
- малое время готовности обработанной поверхности к эксплуатации
- идеальная защита от ржавчины обработанных поверхностей кузова
- превосходная защита от коррозии
- хорошо растекается по поверхности и вытесняет влагу
- хорошая устойчивость к нагреванию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:	воск
Цвет	:	светло-коричневый
Запах	:	характерный
Площадь нанесения	:	20 м ² /л
Время высыхания	:	ок. 2-3 ч.
Коррозионная устойчивость тест устойчивости к соленой воде ASTM B 117	:	свыше 500 ч.
Содержание твердого вещества	:	35 %
Температура расплавления твердого вещества	:	90 °C DIN 51 801
Толщина покрытия	:	200 – 300 µm
Температура нанесения	:	15°C - 25°C
Температурный диапазон применения	:	-40°C - + 90°C
Устойчивость покрытия к низким температурам	:	уст.
Температура хранения	:	5°C – 25°C
Срок хранения	:	24 мес.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки пустот кузова при сервисных работах как для новых автомобилей так и для восстановления покрытий старых автомобилей, поврежденных во время аварии. Благодаря аэрозольной упаковке можно обрабатывать различные типы поверхностей, обеспечивая превосходную защиту от коррозии.



Антикор для пустот кузова воск (светло-коричн.) Hohlraum-Versiegelung hellbraun

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед обработкой необходимо очистить поверхности от следов ржавчины и грязи. Перед употреблением сильно встряхнуть баллон. Для обработки труднодоступных поверхностей можно воспользоваться специальной распылительной трубкой.

При нанесении держать банку вертикально на расстоянии примерно 20 – 30 см от обрабатываемой поверхности. После использования баллона необходимо полностью стравить газ и после этого утилизировать.

ФАСОВКА

Hohlraum-Versiegelung hellbraun 500 мл аэрозоль Артикул 6107

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

