



Класс вязкости

**1000**

Виды фасовки:

216.5 л

## ТНК ИЛД-1000

ИЛД-1000 - масло для смазывания цепей. Производится из высокоочищенных остаточных базовых масел. Содержит адгезионную, антифрикционную присадки и дисульфид молибдена.

### Назначение

Масло ИЛД-1000 служит для смазывания цепей подвесных и напольных конвейеров, периодически проходящих через специальные камеры, температура в которых поддерживается на уровне 180-200 С, а также для смазки конвейеров при производстве оснастки и оборудования и герметизации резьбовых соединений головки блока цилиндров.

### Преимущества

- Отсутствие твердых добавок обеспечивает повышенную чистоту окрашенных деталей после сушки
- Вязкость базы позволяет применять масло на медленно движущихся конвейерах
- Незаменимо в цехах покраски и сушки машиностроительных предприятий, имеющих серийное конвейерное производство
- Правильное применение масла увеличивает срок службы цепей и опорных деталей конвейера.

### Типичные физико-химические показатели

Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	900
Кислотное число, мг КОН/г	0,4
Температура вспышки, °С	260
Температура застывания, °С	-10
Массовая доля серы, %	2,1