

## Universal Kuhlerfrostschutz GTL11

### ОПИСАНИЕ


Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 – это готовая к применению смесь на основе этиленгликоля. Антифриз не содержит аминов, нитритов и фосфатов, благодаря специальному составу ингибиторов обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля в течение всего сезона.

### СВОЙСТВА

- предотвращает замерзание системы охлаждения
- готов к применению
- превосходная защита от перегрева
- оптимальное антикоррозионное действие
- предотвращает неисправности при эксплуатации
- без содержания аминов, нитритов и фосфатов
- также снижается частота замены (соблюдайте предписания изготовителя)

### Соответствует следующим спецификациям и одобрено следующими изготовителями:

VW-Bezeichnung G11  
Audi TL 774-C bis Bj. 7/96  
BMW/Mini GS 9400  
MB 325.0/325.2  
Opel GME L 1301  
Porsche TL 774-C bis Bj. 95  
Rolls-Royce GS 9400 ab Bj. 98  
Saab 6901 599  
Seat TL 774-C bis Bj. 7/96  
Skoda TL 774-C bis Bj. 7/96  
VW TL 774-C bis Bj. 7/96  
Volvo Car 128 6083/002  
Volvo Truck 128 6083/002  
Fiat 9.55523  
Alfa Romeo 9.55523  
Iveco Iveco Standard 18-1830  
Lada TTM VAZ 1.97.717-97  
MAN 324 Typ NF  
MTU MTL 5048



## Universal Kuhlerfrostschutz GTL11

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Основна                             | : | этиленгликоль с ингибиторами   |
| Цвет                                | : | синий  |
| Плотность при 20°C                  | : | 1,077 г/см <sup>3</sup>  |
| Температура воспламенения           | : | >100 °C  |
| Защита от замерзания и перегрева:   | : | от -40°C до +109°C   |
| Смешиваемость с другими антифризами | : | нельзя смешивать с антифризами без содержания силикатов (большой частью красного цвета). |

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пригоден для любых систем охлаждения (также алюминиевых двигателей) в легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также для стационарных двигателей и агрегатов, для которых требуется антифриз указанной спецификации.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Почистите систему охлаждения с помощью очистителя для радиаторов Liqui Moly, № продукта 1994. Затем промойте систему охлаждения достаточным объемом чистой воды и залейте готовый к применению антифриз для радиаторов GTL 11 долговременного действия.  
Соблюдайте предписания изготовителя по замене.

### ФАСОВКА

|                                   |       |         |      |
|-----------------------------------|-------|---------|------|
| Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 | 5 л   | Артикул | 8849 |
|                                   | 200 л | Артикул | 8850 |

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

