

# MOL Dynamic Star FE 0W-20

синтетическое моторное масло



MOL Dynamic Star FE 0W-20 – это топливосберегающее синтетическое моторное масло премиум-класса, произведённое по технологии двойной смазочной плёнки из синтетических базовых масел и комплексной системы присадок, обеспечивая отличные характеристики текучести, для использования в самых современных автомобильных двигателях. Его преимущества могут быть в полной мере использованы в новейших двигателях, изготовленных с узкими зазорами. Это специальное маловязкое моторное масло, поэтому не рекомендуется для определённых типов двигателей.

Пожалуйста, обратитесь к соответствующим рекомендациям производителей двигателей!

## Применение



Гибридные бензиновые и оснащённые системой старт-стоп транспортные средства.

Турбонаддувные двигатели с прямым впрыском топлива

Самые современные бензиновые легковые автомобили и лёгкие коммерческие автомобили

Самые современные бензиновые двигатели с узкими зазорами

## Особенности и преимущества

Технология двойной смазывающей плёнки

Предотвращает контакт и износ металлических поверхностей, образуя жидкостную плёнку при нормальной работе двигателя и молекулярный защитный слой в случае экстремальных нагрузок

Низкая вязкость при высокой температуре и высоком срезающем усилии

Способствует снижению расхода горючего, а также обеспечивает превосходную защиту от износа

Чрезвычайно длительный срок службы масла

Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены

Низкая летучесть

Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ

Исключительные свойства текучести на холоде

Обеспечивает легкий запуск даже на сильном холоде, что продлевает срок службы автомобильной аккумуляторной батареи

## Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 0W-20  
API SN  
ILSAC GF-5

## Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm <sup>3</sup> ]	0,847
Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D 445-15a [мм <sup>2</sup> /с]	43,7
Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D 445-15a [мм <sup>2</sup> /с]	8,3
Индекс вязкости ASTM D 2270-10(2016)	169
Температура застывания ASTM D 97-16 [°C]	-45
Температура вспышки (по Кливленду) ASTM D 92-16 [°C]	230

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

# MOL Dynamic Star FE 0W-20

синтетическое моторное масло



## Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C