



# Delo<sup>®</sup> 100 Motor Oil SAE 40

Сезонное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации (Заменяет Ursa Extra Duty 40)

## Описание продукта

Моторное масло Delo 100 SAE 40 представляет собой сезонное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, предназначенное для использования в мощных малозольных двухтактных дизельных двигателях (Detroit Diesel), как на трассе, так и на бездорожье.

Состав моторного масла Delo 100 SAE 40, в котором использованы проверенные и качественные базовые масла, разработан в соответствии с особыми требованиями к смазке этого типа двигателя и содержит моющие присадки, ингибиторы ржавления и коррозии, а также противоизносные присадки для эффективной защиты двигателя.

## Потребительские преимущества

- Обеспечивает защиту от высокотемпературного окисления, загущения масла и образования отложений в старых двигателях
- Исключительные противозадирные и противоизносные характеристики помогают защитить важные компоненты клапанных механизмов и оптимизируют время безотказной работы
- Способствует защите от ржавчины, коррозии, лака и шлама, а также помогает очищать масляные сетки, фильтры и кольца

## Области применения

- Моторное масло Delo 100 SAE 40 рекомендуется для использования в более старых двух- и четырехтактных дизельных двигателях в сельскохозяйственной технике, строительном оборудовании, судовых машинах, а также в других двигателях и условиях вне автомобильных дорог, если марка SAE 40 специально указана изготовителем комплектного оборудования

## Основные особенности продукта

- **Обеспечение чистоты двигателя и контроль отложений**
- **Коррозийная стойкость и защита от ржавления**
- **Управление давлением масла**

Соответствует следующим спецификациям:

API

Detroit Diesel

- Моторное масло Delo 100 SAE 40 специально предназначено для двухтактных двигателей Detroit Diesel серий 53, 71, 92 и 149
- Более подробную информацию см. в последних рекомендациях для картеров Detroit Diesel
- В моторном масле Delo 100 SAE 40 используется проверенная технология для обеспечения надежной работы старых двигателей, работающих на дизельном топливе с ультранизким содержанием серы
- Также моторное масло Delo 100 SAE 40 может использоваться в промышленных установках, например, в приводах, цепях насосов или в оборудовании, требующем применения моторного масла с мощными свойствами. Тем не менее, перед использованием масла желательно проконсультироваться с соответствующим изготовителем относительно его рекомендаций

## Согласования, эксплуатационные характеристики и рекомендации

### Эксплуатационные свойства

- API CF-2, CF

### Рекомендации

- Detroit Diesel Двухтактные двигатели серий 53, 71, 92 и 149

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытания	Результаты
Индекс вязкости		SAE 40
<b>Срок хранения: 60 месяцев с даты заполнения, указанной на товарной этикетке</b>		
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,889
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	131
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	14,50
Индекс вязкости	ASTM D2270	109
Температура потери текучести, °С	ASTM D5950	-24
Температура вспышки по методу Кливленда, °С	ASTM D92	270
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,3
Сульфатная зольность, %масс	ASTM D0874	0,8

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

**Заявление-отказ от ответственности:** Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

**Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду:** Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

**A Chevron company product**