

DAPHNE SUPER MULTI OIL 2M

1.Предназначение:

Daphne Super Multi Oil 2M является высококачественным маслом для подшипников, которое разработано для защиты шпинделя обрабатывающих центров от термо деформации.

2.Качество

Daphne Super Multi Oil 2M разработано с применением технологии гидрокрепинга, с использованием масла высокой степени переработки и различных присадок.

3.Особенности

- Стойкость к окислению обеспечивает долгий срок службы масла
- Отличное исполнение нагрузки подшипника с присадкой Extreme Pressure
- Отличная защита от коррозии
- Отличное исполнение анти формирования

4.Пример анализа масла DAPHNE SUPER MULTI OIL 2M

| Параметры | Данные анализа | Метод анализа (ASTM) |
|---|----------------|----------------------|
| Цвет ASTM | L2,0 | D - 1500 |
| Плотность (при температуре 15°C) г/см ³ | 0,8153 | D - 4052 - 96 |
| Вязкость при температуре 40 °C мм ² /с | 2.127 | D - 445 |
| TAN (потенциометрический) мгКОН/г | 1,51 | D - 664 |
| Коррозия меди 100 °C x 3 ч | 1 балл | |

5.Упаковка

Бочка по 200л, ; ведро по 20 л;

