

Motorbike 2T Synth Street Race

ОПИСАНИЕ

Motorbike 2T Synth Street Race – высококачественное синтетическое масло с самыми современными присадками, предназначенное для всех типов высоконагруженных 2-тактных двигателей с смешанной и отдельной системой смазки.

СВОЙСТВА

- бездымное, малозольное моторное масло
- отличные противоизносные и антикоррозионные свойства
- защищает выпускную систему и двигатель от образования отложений
- высокая термическая стабильность масла
- самосмешиваемо с топливом

Соответствует и имеет допуски и спецификации:

API	TC
JASO	FD
ISO	L-EGD
Husqvarna	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет по ASTM	: красный
Плотность 15°C	: 0,87 г/см ³
Вязкость при 40°C	: 50 мм ² /с
Вязкость при 100°C	: 9,1 мм ² /с
Температура вспышки	: 94 °C
Температура застывания	: -42 °C
Индекс вязкости	: 165
Сульфатная зольность	: 0,15 г/100 г
Щелочное число	: 2,0 мг КОН/г

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для 2-тактных двигателей с смешанной и отдельной системой смазки с водяным или воздушным охлаждением. Пропорции смешивания масла с топливом указаны в руководстве по эксплуатации техники.


ПРИМЕНЕНИЕ

Для смешанной системы смазки

Залить в топливо в необходимой пропорции или залить в масляный бак, где масло в процессе работы двигателя само смешается с топливом.

Для отдельной системы смазки

Залить масло в масляный бак. В процессе работы масло само смешивается в необходимой пропорции с топливом.




Motorbike 2T Synth Street Race

ПРИМЕНЕНИЕ При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

ФАСОВКА Motorbike 2T Synth Street Race 1 л Артикул 1505 / 3980
20 л Артикул 1566

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de