

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CLEANLINE SV 07

Очиститель на основе растворителя

ОПИСАНИЕ

AIMOL Cleanline SV 07 – очиститель на основе растворителя с добавлением специальных обезжиривающих компонентов. Продукт разработан для очистки и удаления смол и отложений вызванных окислением масел в гидравлических системах, станках, редукторах и теплообменниках.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Cleanline SV 07 добавляется непосредственно в масло в концентрации от 10 до 20%. Необходимая концентрация зависит от степени загрязнения и времени циркуляции. После добавления в масло очиститель

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	AIMOL Cleanline SV 07
Внешний вид	Жидкость
Плотность, кг/л	0,846
Температура вспышки, °С	75
Вязкость при 40°С, сСт	8

необходимо оставить на 100-150 часов. Внимание: В случае очистки систем станка от масляной СОЖ рекомендуется циркуляция без работы. После того, как очиститель отработает и промывает трубки, отбойники и емкости, необходимо его полностью слить и промыть станок чистым маслом. После использования AIMOL Cleanline SV 07 необходимо очистить все фильтры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удаляет масла и смолистые отложения
- Высокая температура вспышки в сравнение со стандартными очистителями
- Чистит и обезжиривает фильтры, трубопроводы и емкости
- Исключительная чистящая способность