



AGRIMATIC HP



Специальное масло для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Отвечает требованиям

- ✓ Allison: C4
- ✓ GM: DEXRON III G

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло TOTAL AGRIMATIC HP применяется в автоматических коробках передач в тех случаях, когда производитель требует применение жидкости, удовлетворяющей стандарту GM DEXRON III.

Особенно рекомендовано к применению в рулевых механизмах с гидроусилителем, где требуется высокая точность работы жидкости.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

TOTAL AGRIMATIC HP демонстрирует очень хорошую термическую стабильность при любых обстоятельствах, даже после длительной и интенсивной работы.

Специальная формула обеспечивает плавную работу и предотвращает чрезмерное проскальзывание трансмиссии.

Масло имеет очень высокий индекс вязкости, который гарантирует всесезонное применение в точных гидравлических системах.

Масло TOTAL AGRIMATIC HP способно работать даже при попадании небольшого количества воды.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL AGRIMATIC HP

Плотность при 15 ⁰ С	кг/м ³	ASTM D1298	843
Кинематическая вязкость при 40 ⁰ С	мм ² /с	ASTM D445	33.3
Кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	мм ² /с	ASTM D445	7.1
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	184
Температура застывания	⁰ С	ASTM D97	-45

*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.