

## Traktoroil STOU 10W-30

### ОПИСАНИЕ

Универсальное тракторное масло (STOU = Super Tractor Oil Universal) специально предназначено для сельскохозяйственной техники и удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к моторным маслам, маслам для трансмиссии, гидравлике, турбосцеплениям, редукторам, а также «мокрым» тормозам.

### СВОЙСТВА


- универсальное применение
- благодаря универсальности масла нет опасности заливки неправильного масла в агрегат
- смешиваемо с другими универсальными тракторными маслами
- высокая стабильность смазывающей пленки
- высокие противоизносные свойства
- отличный запуск двигателя при низких температурах
- высокая способность воспринимать нагрузки давления
- обеспечивает легкость переключения передач
- удобство в использовании и хранении, нет необходимости хранить несколько сортов масла

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API CF-4/SF/GL 4  
ACEA E2  
ZFTE-ML 06B, 07B  
Ford M2C-84A, M2C-159 B/C  
Mack E0-K, E0-K2  
MIL-L 2105  
MIL-L 2104D  
MIL-L 46152B  
Caterpillar TO-2  
Allison C4

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:**

John Deere JDM J27  
Massey-Ferguson M 1139, M 1144, M 1145  
MB 227.1/228.1  
Intern. Harvester B6  
David Brown  
KHD  
Fendt  
Steyr



## Traktoroil STOU 10W-30

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-30(80W)	DIN	51 511
Плотность при 15°C	: 0,887 г/см <sup>3</sup>	DIN	51 757
Температура вспышки	: 226 °C	DIN ISO	2592
Вязкость при 40°C	: 74,5 мм <sup>2</sup> /с	DIN	51 562
Вязкость при 100°C	: 10,3 мм <sup>2</sup> /с	DIN	51 562
Индекс вязкости	: 122	DIN ISO	2909
Цвет по ASTM	: 4,0	DIN	51 578
Температура застывания	: -32 °C	DIN ISO	3016

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное масло для трансмиссионных приводов, двигателя, гидравлики, «мокрых» тормозов в высоконагруженных тракторах.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать требования производителей тракторов. Смешивается с обычными моторными маслами. Наиболее эффективно применение в несмешанном виде.

### ФАСОВКА

Traktoroil STOU 10W-30	20 л канистра	Артикул 4722
	60 л бочка	Артикул 4703
	205 л бочка	Артикул 4704

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

