

Rasenmaher-Oil

ОПИСАНИЕ

Rasenmaher-Oil – это сезонное моторное масло созданное на основе новейших технологий. Особо подобранные базисные масла с естественно высоким индексом вязкости в сочетании пакетом присадок обеспечивают оптимальное смазывание и надёжную работу мотора.

СВОЙСТВА

- универсально применяемо в бензиновых и дизельных моторах
- высокие смазывающие качества, хорошая защита от трения
- высокая устойчивость к срабатыванию
- отличные чистящие и диспергирующие свойства
- низкий уровень испарения
- смешиваемо с ходовыми моторными маслами
- протестировано на моторах с катализаторами

Выполняет и удовлетворяет следующие спецификации и классификации:

API SG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|---------------------------|--------|--------------------|--------------|
| Класс вязкости | : 30 | | |
| Плотность при +15°С | : 0,89 | g/cm ³ | DIN 51757 |
| Вязкость при +40°С | : 82 | mm ² /s | DIN 51562 |
| Вязкость при +100°С | : 10,4 | mm ² /s | DIN 51562 |
| Индекс вязкости | : 110 | | DIN ISO 2909 |
| Температура воспламенения | : +240 | °C | DIN ISO 2592 |
| Температура загустения | : -27 | °C | DIN ISO 3016 |
| ASTM-Красочное число | : 3 | | DIN 51578 |
| Сульфатная зольность | : 0,8 | g/100g | DIN 51575 |
| Щелочное число | : 4,9 | mg KOH/g | DIN ISO 3771 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для применения в 4-х тактных моторах, а также для применения в моторах для которых предписано применение сезонных масел с классом вязкости SAE-Klasse 30.

ПРИМЕНЕНИЕ

Следует учитывать при применении предписания производителей и производителей моторов.

ФАСОВКА

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Rasenmaher-Oil | 0,6 l | Art.Nr. 7594 |
| | 1 l | Art.Nr. 1264 / 3991 |
| | 5 l | Art.Nr. 1266 |

Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.

