

Информация о продукте

Специальные смазочные материалы

MOLYKOTE® P 1600 Многофункциональная медная паста

СВОЙСТВА:

- Высокая несущая способность
- Низкое трение
- Хорошие характеристики предотвращения износа
- Отличная защита от коррозии
- Хорошие температурные характеристики
- Легкость применения

СОСТАВ:

- Минеральное масло
- Твердые смазочные вещества
- Загуститель

Смазочная паста общего назначения, которая обеспечивает отличную смазывающую способность и защиту от коррозии при различных сборочных работах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Сборка и резьбовые соединения, монтаж подшипников, станины станков, сборка шлицевых валов, фланцевые уплотнения и резьбовые соединения, работающие при повышенных температурах.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Эти параметры не предназначены для использования в подготовке спецификаций. Пожалуйста, обращайтесь в торговое представительство Dow Corning для написания спецификаций на данный продукт.

*Стандарт	Параметр	Ед. измерения	Значение
	Цвет		медный
	Консистенция, вязкость		
ISO 2137	Нерабочая пенетрация	мм/10	330-370
DIN 51 562	Вязкость базового масла при 40°C (104°F)	мм ² /с	105
	Температура		
	Рабочая температура (как паста)	° C ° F	-20 до +130, -4 до +266
	Как сухая твердая смазка	° C ° F	+1100 +2012
DIN 2176	Точка каплепадения	° C ° F	173 343,4
	Способность выдерживать нагрузку, износостойкость, срок службы		
	Almen-Wieland tester	N	20000
	Четырехшариковая машина (VKA) (для исследования качения с проскальзыванием при граничной смазке)		
DIN 51 350 pt.4	Приваривание	N	3600
DIN 51 350 pt.5	Следы изнашивания при нагрузке 800N	Мм	1,2
	Фрикционная коррозия	период	30x10
	Коэффициент трения		
	Тест на запрессовку μ =		0,15
	μ thread		0,12
	μ head		0,12
	Защита от коррозии		
DIN 51 802	SKF-Emcor method		
	Степень коррозии		0 (нет коррозии)

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нанесение

Следует очистить все поверхности и резьбы. Пасту следует наносить подходящей кистью, ветошью или пистолетом для смазки.

ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ:

Необходимая информация по безопасному использованию продукта не включена. Перед использованием ознакомьтесь с листами безопасности по продукции, этикеткой по безопасному использованию, информацию о вреде здоровью. Листы безопасности можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России официального дистрибьютора ЗАО «АТФ» по тел. +7(495) 974-97-73

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре не более 20°C (68°F) в оригинальных закрытых емкостях, срок годности этого продукта - 60 месяцев с даты производства.

УПАКОВКА:

Этот продукт выпускается в емкостях различного размера. Более подробную информацию по виду упаковок и размеров можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России ЗАО «АТФ» по тел. +7(495) 974-97-73

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Данный продукт никогда не тестировался и не предлагался для медицинского или фармацевтического применения.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ

Для выполнения требований по безопасности продукции, у Dow Corning есть организация по управлению качеством продукции и команда специалистов любых областей Здравоохранения, Экологии и отдела нормативно-законодательных актов.

Более подробную информацию можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России ЗАО «АТФ» по тел. +7(495) 974-97-73

ИНФОРМАЦИЯ ОБ

УСЛОВИЯХ

ОГРАНИЧЕННОЙ

ГАРАНТИИ –

ПОЖАЛУЙСТА,

ПРОЧИТАЙТЕ

ВНИМАТЕЛЬНО:

Информация, содержащаяся в этой брошюре, предложена из честных намерений и, как полагают, является точной. Однако, из-за условий и методов использования наших продуктов вне нашего контроля, эта информация не должна использоваться вместо испытаний клиента, чтобы гарантировать, что изделия *Dow Corning* безопасны, эффективны и полностью удовлетворяют предназначению для данного использования. Предложения по применению не должны быть восприняты как стимулы к нарушению, каких бы то ни было патентов.

Компания *Dow Corning* гарантирует, что ее продукция в точности соответствует спецификациям продаж *Dow Corning* во время транспортировки.

Ваше исключительное право такой гарантии ограничено возмещением покупной цены или замены любого продукта, оказавшегося иным, чем указано в гарантии.

Dow Corning не предоставляет иных гарантий, явных или подразумеваемых, относительно товарного качества или пригодности для какой-либо конкретной цели.

Dow Corning не несет ответственности за любой опосредованный или случайный ущерб.

www.dowcorning.com



ЗАО «АТФ» - официальный дистрибьютор Dow Corning в России

Тел./факс +7(495) 974-97-73

Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1

Почтовый адрес: Россия, 109147, г. Москва, а/я 88

www.atf.ru