

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### HYDROTECH NORD 15

Высококачественная гидравлическая жидкость для экстремально низких температур

#### ОПИСАНИЕ

AIMOL Hydrotech Nord 15 – высококачественная гидравлическая жидкость специально рекомендованная для силовых трансмиссий гидравлических систем. Производится из маловязких базовых масел высокого качества с тщательно подобранными присадками для контроля содержания примесей. Обеспечивает превосходные противоизносные свойства и стабильность во время работы.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает работу при крайне низких температурах
- Прекрасные противоизносные свойства
- Прекрасная защита от окисления на долгий срок службы
- Отличные противоизносные свойства

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

- UNE 28-090-78
- MIL-H-5606 E
- NATO H-515

#### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель  | Hydrotech Nord 15                                |
|---|--|
| Цвет  | Красный  |
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | 12-16  |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 4-6  |
| Индекс вязкости                                       | 190  |
| Температура вспышки в откр.тигле, °C                  | 105  |
| Температура застывания, °C                            | -60  |
| Тип базового масла                                    | Специальное низкотемпературное минеральное масло |
| Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>                 | 0.87   |

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018