



PROSYLVA 4T 15W-40



Минеральное масло для 4-х тактных двигателей механизированных хозяйств.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации

ACEA A2/B2

API SJ/CG-4

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло TOTAL PROSYLVA 4T 15W-40 адаптировано специально для 4-х тактных двигателей садовой техники и механизированных хозяйств.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

TOTAL PROSYLVA 4T 15W-40 предлагает выдающуюся термическую стабильность, обеспечивающую надежную смазку горячих деталей двигателя.

Прочная масляная пленка при высоких температурах гарантирует стабильную работу двигателя и сохранение его рабочих показателей.

TOTAL PROSYLVA 4T 15W-40 демонстрирует превосходную вязкостную стабильность в процессе эксплуатации, обеспечивая легкость холодных пусков двигателя.

Комплекс моюще-диспергирующих и противоизносных присадок поддерживает чистоту в двигателе, позволяя сохранить поршни чистыми и предотвратить образование нагара на свечах зажигания.

Защитные и противокоррозионные свойства масла защищают двигатель от коррозии.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL PROSYLVA 4T 15W-40

Плотность при 15 ⁰ С	кг/м ³	ASTM D1298	887
Кинематическая вязкость при 40 ⁰ С	мм ² /с	ASTM D445	101
Кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	мм ² /с	ASTM D445	14
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	141
Температура застывания	⁰ С	ASTM D97	-33
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D2896	8.5

*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.