



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 – полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для самых современных двигателей, в том числе японского и корейского производства, требующих применение масел категории FE (Fuel Economy). Отличается низкой испаряемостью и сокращает расход топлива.

Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ILSAC GF-5 и ниже.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API SN/CF, ILSAC GF-5

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает экономию топлива и надежную защиту двигателя от износа;
- Позволяет осуществлять лёгкий запуск при низких температурах;
- Синтетическая базовая основа обеспечивает улучшенные антиокислительные свойства масла, а также обладает низкой испаряемостью при высоких температурах.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

| Показатель | Метод испытания | Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 |
|--|-----------------|----------------------------------|
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 | 11,4 |
| Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с | ASTM D 5293 | 4500 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 160 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 8,3 |
| Зольность сульфатная, % масс. | ГОСТ 12417 | 1,0 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 208 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -40 |
| Испаряемость, % | ASTM D 5800 | 10,0 |