

Seilfett

ОПИСАНИЕ

Канатная смазка - высококачественный смазочный материал для смазывания и консервации проволочных канатов. Отличная антикоррозийная защита делает возможным использование продукта в автомобильной области.

КАЧЕСТВА

- содержит растворитель без характерного запаха
- обеспечивает надежную смазку
- обладает отличной антикоррозионной защитой
- надежно вытесняет влагу
- хорошее восприятие давления
- хорошо держится на поверхности
- максимум свойств гарантирован в случае использования чистого, не смешанного с аналогами продукта
- обеспечивает длительное функционирование

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ

Цвет	: зеленовато-коричневый
Основа	: присадки / полимеры
Плотность 15 °C	: 0,85 г / см ³
Вязкость 40 °C	: 22 mm ² / s
T-ра каплепадения	: > 85 °C
Температура вспышки при открытом пламени	: > 63 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для первоначального и последующего смазывания проволочных канатов автомобильных подъемников, фуникулеров, лебедок и т.п. Также возможно использовать для консервации скрытых полостей автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Канатная смазка используется как в жидком, так и в аэрозольном видах. После испарения растворителя возникает прочная защитная и смазывающая пленка.

ФАСОВКА

500 мл аэрозоль	Артикул 6135
1 л	Артикул 6173
5 л	Артикул 6124
25 л	Артикул 6174
60 л	Артикул 6175

PI /05/03/12

Наша информация опирается на тщательные исследования и может считаться надежной, тем не менее она может консультироваться только негарантированно.

