

MOL WO M 46

медицинское белое масло



Продукт высокой степени чистоты на основе минерального масла MOL WO M 46 изготавливается путем многоступенчатой переработки белого масла. Не содержит ароматических соединений. Соответствует самым строгим ТУ на белое масло, в частности, положениям о жидком парафине в Европейской фармакопее и Венгерской фармакопее, и превосходит требования к чистоте, установленные стандартами 172.878 и 178.3620(a) Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Продукт также соответствует регламенту № 10/2011/ЕС Европейской комиссии в отношении материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Применение



- Производство фармацевтических продуктов
- Производство косметических продуктов
- Производство продуктов питания
- Вспомогательный материал для консервной промышленности
- Оборудование, используемое при возможном контакте с пищевыми продуктами

Особенности и преимущества

Высокая чистота	Химически нейтрален, удовлетворяет наиболее строгим требованиям к чистоте. При прямом контакте с живыми организмами отсутствует вред для их здоровья, при условии соблюдения инструкций.
Без цвета и запаха	Цвет и запах продукта не изменяются.
Не содержит ароматических соединений	Безопасное использование.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 46
KOSHER
HALAL
OÉTI: 2839-1/1996
European Pharmacopoeia 6. (Ph.Eur.6.)
Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)
FDA 172.878
FDA 178.3620(a)

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	бесцветный, светлый, прозрачный
Цвет (по Сейболту) MSZ-09-60.0138:1986	+30
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³]	0,863
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	47,8
Динамическая вязкость при 20°C MSZ EN ISO 3104:1996 [mPa.s]	118
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL WO M 46

медицинское белое масло



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101985

САП код и упаковка:

13006671 MOL WO M 46 50KG

13006669 MOL WO M 46

60L fém hordó

автоцистерна

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu