



DYNATRANS HD 85W-140



Масло для нагруженных передач, устанавливаемых на сельскохозяйственную технику.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации API GL-5 MIL.L. 2105D

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL DYNATRANS HD 85W-140 рекомендуется для смазки закрытых коробок передач сельскохозяйственной техники, подвергающихся большому нагрузкам, толчкам и вибрации.

Можно также применять для мостов, включая мосты с гипоидной главной передачей, угловых передач и систем отбора мощности, не оборудованных самоблокирующимися дифференциалами

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Смазывание передач, работающих в жестких условиях
- Очень высокий уровень противозадирных свойств, обеспечивающий долговечность работы смазываемой передачи.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL DYNATRANS HD 85W-140

Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	345
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	25
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	94
Температура застывания	°C	ASTM D97	-15

*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.