

LM 48 Sprühpaste

ОПИСАНИЕ

LM 48 Sprühpaste – распыляющаяся монтажная паста на основе минеральных базовых масел комбинированная с твёрдыми смазывающими материалами. Благодаря особому процессу изготовления выполняет высочайшие требования, предъявляемые к смазочным материалам.

СВОЙСТВА

- лёгкое применение
- надёжная защита от износа sicherer
- хорошие антикоррозионные свойства
- универсальное применение
- отличные адгезионные качества
- низкие показатели трения
- содержание твёрдых смазывающих веществ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

цвет	: серо-чёрный
основа	: минеральное масло
присадки (твёрдые смазывающие вещества)	: MoS ₂ 33%, графит 6%
рабочий газ	: пропан / бутан
температурный диапазон	: - 35 до + 450°C
пресс тест	: 0,12 µ / отсутствие вибрации
винтовая прочность резьбовое трение	: 0,09 µ при комнатной температуре
плотность	: 0.71 г/мл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При монтажных, ремонтных и сервисных работах во всех технических сферах. В качестве основной смазки, а также для предотвращения повреждений в период обкатки и приработки. „for-life“- смазка для подшипников, карданов и мелких деталей. Особо предназначена для смазки сложно устроенных трущихся поверхностей и деталей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Аэрозоль хорошо взболтать перед применением. Наносить на чистые поверхности тонким и равномерным слоем. В целях экономии следует нерасточительно наносить смазку и избегать излишков при применении. После применения следует прочистить дозу перевернув её соплом вниз и путём распыления произвести прочистку сопла.

ФАССОВКА

LM 48 Sprühpaste	300 ml	Art.-Nr. 3045
	500 ml	Art.-Nr. 4057

Данная информация базируется на основе тщательных исследований и поэтому может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована

