

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

PNEUMATIC OIL

Специальное масло для пневматического оборудования

ОПИСАНИЕ

AIMOL Pneumatic Oil специально разработан для применения в пневматических инструментах. Вырабатывается на основе специально подобранного базового масла и содержит пакет антикоррозионных, эмульгирующих, противоизносных и противозадирных EP (Extreme Pressure) присадок для удовлетворения высоких требований стандартов производителей пневматического оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает прочную масляную пленку
- Оптимальное смазывание при низких температурах

- Благодаря высокой прилипаемости обеспечивает максимальную защиту
- Отсутствие масляного тумана создает лучшие условия работы
- Подходит как для небольших, так и тяжелых инструментов
- Не токсичен
- Не образует раздражающего дыма

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Pneumatic Oil соответствует и превосходит требования следующих производителей оборудования:

- Gardner-Denver
- Joy Manufacturing
- Ingersoll-Rand
- Siderurgie Francaise
- Chicago Pneumatics
- Sullair

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	32	46	100	150
Цвет	Желтоватый		Темный	
Плотность при 15°C, г/мл	0,875	0,881	0,890	0,895
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	32	46	98	143
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	5,4	6,74	11,2	14,6
Индекс вязкости	120	125	125	110
Температура вспышки, °C	190	200	220	>200
Температура застывания, °C, не выше	-37	-35	-30	<-15
Нагрузка сваривания в тесте ЧШМ, кг	350	350	350	350

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 16.10.2018