

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF**1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСТАНЦИИ/ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ/ПРОВОДЯЩЕЙ**

- 1.1** Название продукта : MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF
- 1.2** Определенные сферы использования : Смазочные материалы и присадки
Совет по использованию : Не известны.
против
- 1.3** Компания : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe
Belgium
- Электронный адрес : sdseu@dowcorning.com
(Паспорт Безопасности
Вещества)
- Служба работы с заказчиками : English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel: +49 611237500
Français Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Español Tel: +32 64511163
- Fax: +32 64888683
- 1.4** Аварийный номер телефона : Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ**2.1** Классификация вещества или смеси

В соответствии с Директивам ЕС 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС:

R11 Очень горюч.

R40 Ограниченные данные о канцерогенных свойствах.

R66 Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание вожи

R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение

2.2 Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Директивой Евросообщества (ЕС)

Содержит : Трехокись сурьмы

Символы : F Сильно горюч.
Xn Вредный

R-фраза(ы) : R11 Очень горюч.
R40 Ограниченные данные о канцерогенных свойствах.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии со статьей 31 и Дополнением II Правил EU REACH

Версия: 2.0

Дата ревизи: 28.06.2013

Заменяет дату: 19.07.2012

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF

R66 Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание
вожи

R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение

S -фраза(ы)

- : S9 Держать контейнер в хорошо проветриваемом месте.
S16 Хранить вдали от источников возгорания. Не курить.
S23(S) Не вдыхать распыление.
S24/25 Избегать контакта с кожей и глазами.
S33 Принять меры предосторожности против разрядов статического электричества.
S51 Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

2.3 Другие опасности

Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом.

Содержит Комплексы кобальта с нафтенатами C4-10 жирных кислот. Может вызывать аллергическую реакцию.

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF**3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНГРЕДИЕНТАМ**

Химическая характеристика: Дисперсия неорганических и органических соединения

В соответствии с Директивам ЕС 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС:

название	CAS-Номер.	EINECS/ ELINCS-Н ОМЕР.	Регистраци онный номер в системе REACH	Концен трация (% w/w)	Классификация
н-бутиловый эфир уксусной кислоты	123-86-4	204-658-1	-	29,0	R10 R66 R67
Бутанон	78-93-3	201-159-0	-	16,0	F Xi R11 R36 R66 R67
Этанол	64-17-5	200-578-6	-	14,0	F R11
Трехокись сурьмы	1309-64-4	215-175-0	-	13,0	Xn, Канцерогенная категория 3 R40
Сульфид молибдена	1317-33-5	215-263-9	-	12,0	Вещество с пределом воздействия на рабочем месте для населения
Метанол	67-56-1	200-659-6	01-21194333 07-44	0,62	F T R11 R23/24/25 R39/23/24/25
Комплексы кобальта с нафтенатами C4-10 жирных кислот	84066-85-3	281-920-1	-	0,34	R43 Xi Xn N R38 R22 R51/53

В соответствии с Постановлением (EU) No.1272/2008:

название	CAS-Номер.	EINECS/ ELINCS-Н ОМЕР.	Регистраци онный номер в системе REACH	Концен трация (% w/w)	Классификация
н-бутиловый эфир уксусной кислоты	123-86-4	204-658-1	-	29,0	Воспламеняющаяся жидкость: Категория 2 - H225 Специфическая системная токсичность на орган-мишень (одноразовое действие) (Вдыхание - испарение): Категория 3 (Наркотическое воздействие) - H336 EUH066
Бутанон	78-93-3	201-159-0	-	16,0	Воспламеняющаяся жидкость: Категория 2 - H225 Химические вещества, вызывающие серьезные повреждения глаз/раздражение глаз: Категория 2

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии со статьей 31 и Дополнением II Правил EU REACH

Версия: 2.0

Дата ревизи: 28.06.2013

Заменяет дату: 19.07.2012

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF

					- H319 Специфическая системная токсичность на орган-мишень (одноразовое действие) (Вдыхание - испарение): Категория 3 (Наркотическое воздействие) - H336 EUH066
Этанол	64-17-5	200-578-6	-	14,0	Воспламеняющаяся жидкость: Категория 2 - H225
Трехокись сурьмы	1309-64-4	215-175-0	-	13,0	Карценогенность (Вдыхание - пыль/туман): Категория 2 - H351
Сульфид молибдена	1317-33-5	215-263-9	-	12,0	Вещество с пределом воздействия на рабочем месте для населения
Метанол	67-56-1	200-659-6	01-21194333 07-44	0,62	Воспламеняющаяся жидкость: Категория 2 - H225 Острая токсичность (Оральное): Категория 3 - H301 Острая токсичность (Кожный): Категория 3 - H311 Острая токсичность (Вдыхание - испарение): Категория 3 - H331 Специфическая системная токсичность на орган-мишень (одноразовое действие) (Кожный): Категория 1 (глаз - сетчатка, Центральная нервная система) - H370 Специфическая системная токсичность на орган-мишень (одноразовое действие) (Вдыхание - испарение): Категория 1 (глаз - сетчатка, Центральная нервная система) - H370 Специфическая системная токсичность на орган-мишень (одноразовое действие) (Оральное): Категория 1 (глаз - сетчатка, Центральная нервная система) - H370
Комплексы кобальта с нафтенатами C4-10 жирных кислот	84066-85-3	281-920-1	-	0,34	Острая токсичность (Оральное): Категория 4 - H302 Химические вещества, вызывающие поражения/раздражение кожи: Категория 2 - H315 Кожный аллерген: Категория 1 - H317 Хроническая опасность для водной среды: Категория 2 - H411

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF

Полный текст фраз риска, указанных в данном разделе, можно найти в Разделе 16.

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

Классификация маркировки и упаковки основана на всех имеющихся в настоящее время данных, в том числе от известных международных организаций. Эти классификации подлежат пересмотру по мере поступления дополнительной информации.

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**4.1** Описание мер первой помощи:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Контакт с глазами | : | Промыть струей воды. Если раздражение глаз не проходит - обратиться за медицинской помощью. |
| Контакт с кожей | : | Вытереть и промыть водой с мылом. Обратиться к врачу. |
| При вдыхании | : | Перевести на свежий воздух. Немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| При проглатывании | : | Не вызывать рвоту. Обратиться к врачу. |

- 4.2** Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия
- | | |
|---|---|
| : | Ограниченные данные о канцерогенных свойствах. |
| : | Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи |
| : | Пары могут вызвать сонливость и головокружение |

5. МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

- 5.1** Подходящая среда для тушения
- | | |
|---|--|
| : | При тушении крупных пожаров использовать порошковый огнетушитель, пену или водяное распыление (водный туман). При тушении небольших пожаров использовать двуокись углерода (CO ₂), порошковый огнетушитель или водяное распыление. Для охлаждения контейнеров, подвергшихся воздействию огня, можно использовать воду. |
|---|--|

- | | | |
|---|---|--------------|
| Среда для тушения, которая не должна применяться по причинам безопасности | : | Не известны. |
|---|---|--------------|

- 5.2** Опасности при пожаротушении
- | | |
|---|--|
| : | Пары тяжелее воздуха и могут распространяться вдоль поверхности к удаленным источникам возгорания. При переносе вещества из контейнера могут образовываться электростатические заряды. Убедитесь, что все оборудование снабжено системой электрозаземления. Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. |
|---|--|

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Опасные продукты сгорания | : | Термальное разложение этого продукта вследствие пожара или условий высокой температуры может повлечь образование следующих продуктов разложения: Кремнезем (Силика) Окислы углерода и следы неполного сжигания углеродистых соединений. формальдегид Серосодержащие продукты Хлорсодержащие соединения. Азотсодержащие соединения. Фосфорсодержащие продукты. |
|---------------------------|---|---|

- 5.3** Специальное защитное оборудование для пожарников / Определенные методы
- | | |
|---|--|
| : | При работе следует использовать автономный респиратор и защитную спецодежду. Определить потребность в эвакуации персонала или изоляции рабочей области в соответствии с вашей местной схемой по чрезвычайным ситуациям. Для охлаждения контейнеров, подвергшихся действию огня, используйте водное разбрызгивание. |
|---|--|

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии со статьей 31 и Дополнением II Правил EU REACH

Версия: 2.0

Дата ревизи: 28.06.2013

Заменяет дату: 19.07.2012

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF

6. МЕРЫ ПРОТИВ НЕЧАЯННОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ

- 6.1** Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры : При работе следует использовать автономный респиратор и защитную спецодежду. Определить потребность в эвакуации персонала или изоляции рабочей области в соответствии с вашей местной схемой по чрезвычайным ситуациям. Удалить все возможные источники возгорания.
- 6.2** Предосторожности по защите окружающей среды : Предотвращать распространение или попадание в сточные каналы, рвы или реки, используя для этого песок, землю или другие подходящие барьерные материалы.
- 6.3** Методы и материалы для локализации и очистки : Определить потребность в эвакуации персонала или изоляции рабочей области в соответствии с вашей местной схемой по чрезвычайным ситуациям. Удалить все возможные источники возгорания. Очень большое количество разлитого или рассыпанного вещества следует локализовать путем процедуры валкования и т.д. С помощью абсорбирующего материала собрать, осушить или промокнуть вещество и поместить его в контейнер с крышкой. Пролитый продукт создает очень скользкую поверхность.

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1** Информация о безопасном обращении : Необходима наличие общей вентиляции. Необходима местная вентиляция. Избегайте прямого попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Не вдыхать испарение. Не вдыхать спрей или аэрозольные капли. Не допускать попадания в организм. Не опорожнять в стоки.
- 7.2** Советы по хранению : Хранить в огнестойком, хорошо проветриваемом помещении. При переносе вещества из контейнера могут образовываться электростатические заряды. Убедитесь, что все оборудование снабжено системой электрозаземления. Держать контейнеры плотно закрытыми. Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Температура хранения: минимум 0 °C, максимум 40 °C
- 7.3** Конкретные применения : См. техническую спецификацию, предоставляемую на запрос.

8. КОНТРОЛЬ ЭКСПОЗИЦИИ/ ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

8.1 Параметры контроля

название	CAS-Номер.	Пределы экспозиции
н-бутиловый эфир уксусной кислоты	123-86-4	150 ppm TWA 200 ppm STEL
Бутанон	78-93-3	200 ppm TWA

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF

		300 ppm STEL
Этанол	64-17-5	1.000 ppm TWA 1.000 ppm STEL
Трехокись сурьмы	1309-64-4	0,5 mg/m3 TWA as Sb
Сульфид молибдена	1317-33-5	3 mg/m3 TWA as Mo, insoluble compounds Respirable fraction 10 mg/m3 TWA as Mo, insoluble compounds Inhalable fraction
Метанол	67-56-1	200 ppm TWA 250 ppm STEL
Комплексы кобальта с нафтенатами C4-10 жирных кислот	84066-85-3	3 mg/m3 TWA Respirable dust 10 mg/m3 TWA Inhalable dust

8.2 Регулирования воздействия

Технологический контроль : Вентилирование: см. Раздел 7.1

Личное защитное оборудование

Защита дыхательных путей	:	Если продукт используется в больших объемах, в закрытых пространствах, где может возникнуть превышение норм OEL (Европейское законодательство), необходима соответствующая защита дыхательных путей. Следует применять подходящий респиратор в том случае, если продукт используется в условиях, когда возможно образование аэрозоля или капельного тумана, как, например, во время распыления или сходных действий. В зависимости от рабочих условий, надеть дыхательную маску с фильтром(ми) АХВР или используйте автономные респираторы. Выбор типа фильтра зависит от объема и типа химиката, присутствующего на рабочем месте. По поводу характеристик фильтра, обратитесь к поставщику вашей респираторной защиты.
Защита рук	:	При работе следует применять химические защитные рукавицы или перчатки с крагами, которые необходимо правильно снимать, чтобы избежать попадание вещества на кожу. Silver shield(TM). 4H(TM). Время разрыва материала защитных перчаток можно узнать у вашего поставщика перчаток для химической защиты.
Защита глаз/лица	:	Следует использовать защитные очки.
Защита кожных покровов	:	Применять непроницаемую спецодежду в тех случаях, когда возможен значительный контакт вещества с кожей.
Гигиенические меры	:	Применять соответствующую практику промышленной гигиены. Обеспечить промывание после контакта, особенно перед принятием пищи, питьем или курением. Немедленно снять загрязненную одежду.

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF

Дополнительная информация	: Эти предостережения для обращения при комнатной температуре. Использование при повышенной температуре или при использовании аэрозоля/распылителя могут потребоваться дополнительные предосторожности. Эти предостережения для обращения при комнатной температуре. Использование при повышенной температуре или при использовании аэрозоля/распылителя могут потребоваться дополнительные предосторожности. Дополнительные сведения об использовании силиконов / органических масел в потребительских аэрозолях, см. руководящий документ об использовании этих типов материалов в потребительских аэрозолях, разработанный производителями силиконов (www.SEHSC.com) или обращайтесь в отдел работы с заказчиками компании Dow Corning.
<u>Регулирование воздействия на окружающую среду</u>	: См. разделы 6 и 12.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Форма	: жидкость
Цвет	: Древесный уголь
Запах	: растворитель
Точка кипения/диапазон	: > 35 °C
Точка вспышки	: 10 °C (Closed Cup)
Взрывоопасные свойства	: Нет Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом.
Относительная плотность	: 1,2
Вязкость	: < 20,5 mm ² /s (25 C).
окислительные свойства	: Нет

Вышеприведенная информация не предназначена для использования при составлении технических характеристик продукта. Свяжитесь с компанией Dow Corning перед составлением спецификации продукта.

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

10.1 Реактивность	: Не известны.
10.2 Стабильность	: Стабильно при нормальных условиях использования.
10.3 Возможность опасных реакций	: Не известны.
10.4 Условия, которых следует избегать	: Удалить все возможные источники возгорания.

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF

- 10.5** Материалы, которых следует избегать : Может вступать в реакцию с сильными окислителями.
- 10.6** Опасные продукты разложения : Термальное разложение этого продукта вследствие пожара или условий высокой температуры может повлечь образование следующих продуктов разложения: Кремнезем (Силика) Окислы углерода и следы неполного сжигания углеродистых соединений. формальдегид Серосодержащие продукты Хлорсодержащие соединения. Азотсодержащие соединения. Фосфоросодержащие продукты.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯОстрая токсичность:

- Контакт с глазами : Легкое раздражающее действие.
- Контакт с кожей : Большое количество при соприкосновении с обширными участками кожи может оказывать вредное системное воздействие.
- При вдыхании : Единичное воздействие может вызывать временную сонливость и головокружение.
- При проглатывании : Небольшие количества вещества, попадающие в рот с пальцами во время использования, не принесут вреда. Попадание внутрь больших количеств может вызвать недомогание желудочно-кишечного тракта.

Хроническая токсичность:

- Контакт с кожей : Многократный или длительный контакт может приводить к обезжириванию кожных покровов, приводя к развитию дерматита. Может вызвать сенсбилизацию у чувствительных людей при контакте с кожей.
- При вдыхании : Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания. Может вызывать головокружение, сонливость, спутанность мыслей, головные боли, тошноту и, при высоких концентрациях, потерю сознания.
- При проглатывании : Многократное проглатывание может оказывать вредное системное воздействие.

Токсикокинетика, метаболизм и распределение

- : Через кожу могут всасываться опасные количества.

Последующая информация

- : Это не относится к настоящему физическому состоянию продукта, которое не представляет собой форму для вдыхания.

¹ На основе данных испытаний продукта.

² На основе оценок, полученных для сходных продуктов.

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF**12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ****12.1 Экоотоксичность**

Не предсказываются никакие неблагоприятные эффекты на водную среду.

12.2 Стойкость и разлагаемость

Органические растворители, содержащиеся в данном продукте, разлагаются под действием микроорганизмов. Органические растворители могут испариться в атмосферу, где произойдет их разложение.

12.3 Биоаккумуляция

Низкая способность к биоаккумуляции.

12.4 Выброс в водоемы / Мобильность в почве

Предназначение и влияние на установки по водоочистке.:

Не предсказываются никакие неблагоприятные эффекты на бактерии.

13. УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Утилизация продукта и упаковки : Утилизация в соответствии с местными нормативами. Согласно Европейскому Каталогу промышленных отходов, нормы и правила по утилизации отходов определяются не для продукта, а для типа использования. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Дорожный транспорт / Железнодорожный транспорт ADR/RID**

UN No: : UN 1993

Настоящее название для : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Butyl Acetate / Methyl ethyl ketone)

транспортировки

Класс : 3

Упаковочная группа : II

Этикетки : 3

Морской транспорт (IMDG)

UN No: : UN 1993

Настоящее название для : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(Butyl Acetate / Methyl ethyl ketone)

транспортировки

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF

Класс : 3
Упаковочная группа : II
Emergency Schedule (EmS) : F-E
S-E
Этикетки : flammable liquid

Воздушный транспорт (IATA)

UN No: : UN 1993
Настоящее название для : Flammable liquid, n.o.s.(Butyl Acetate / Methyl ethyl ketone)
транспортировки
Класс : 3
Упаковочная группа : II
Этикетки : Flammable Liquid

15. РЕГУЛЯТОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Статус

EINECS : Все ингредиенты перечислены, не учтены или зарегистрированы (ELINCS).
TSCA : Все химические субстанции этого материала входят или исключаются из списка Химических Субстанций TSCA.
IECSC : Все ингредиенты перечислены или не учтены.
ENCs/ISHL : Проконсультируйтесь в местном офисе компании Dow Corning.
DSL : Все ингредиенты перечислены или не учтены.
KECL : Один или более ингредиентов не приведены в списке или свободны или определены.

MOLYKOTE(R) 3400A ANTI-FRICTION COATING LF**16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Спецификация продукта была подготовлена в соответствии со статьи 31 и Дополнением II Правил EU REACH а так же с соответствующими дополнениями, по соответствию законам, ограничениям и административным положениям относящимся к классификации, упаковке и маркировки опасных субстанций и смесей.

Лица, получающие Спецификацию Безопасности для данного Продукта, несут ответственность за то, чтобы вся информация, содержащаяся в данной Спецификации, была должным образом прочитана и разъяснена для всех лиц, которые могут использовать, обращаться, утилизировать или каким-либо иным образом контактировать с данным продуктом. Если получатель впоследствии производит состав, содержащий продукт Dow Corning, то единственно на получателе лежит ответственность за обеспечение переноса всей соответствующей информации из Спецификации Безопасности Продукта Dow Corning в их собственную Спецификацию Безопасности Продукта в соответствии со статьей 31 и Дополнением II Правил EU REACH.

В основе всех данных и инструкций, приведенных в этом Паспорте безопасности (SDS), лежит текущий уровень научно-технических знаний на момент, указанный в данном Паспорте безопасности. Компания Dow Corning не будет нести ответственности за какие-либо недостатки в продукте, описанном в данном Паспорте безопасности, если нельзя обнародовать наличие таких недостатков с учетом действующего уровня научно-технических знаний.

Как указано выше данный Паспорт безопасности подготовлен в соответствии с действующим Европейским законодательством. Если вы приобретаете этот материал за пределами Европы, где законодательство о соответствии может отличаться, вы должны получить от вашего местного поставщика Dow Corning Паспорт безопасности, действительный для страны, в которой продукт продан или где предполагается его использование. Обратите внимание, что внешний вид и содержание Паспорта безопасности даже для одного и того же продукта может варьировать в различных странах, отражая различные требования по соответствию нормативам. Если у вас возникают какие-либо вопросы, обращайтесь к вашему местному поставщику Dow Corning.

Источник данных: внутренние данные и общедоступные сведения

R10 Горюч., **R11** Очень горюч., **R22** Вреден при проглатывании., **R23/24/25** Токсичен при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании., **R36** Раздражает глаза., **R38** Раздражает кожу., **R39/23/24/25** Токсичен: опасность очень серьезных необратимых эффектов путем вдыхания, контакта с кожей и при проглатывании., **R40** Ограниченные данные о канцерогенных свойствах., **R43** Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей., **R51/53** Токсичен по отношению к водным организмам, может нанести долговременные вредные эффекты во водной среде., **R66** Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание вожи, **R67** Пары могут вызвать сонливость и головокружение

H225 Легковоспла-меняющаяся жидкость и пары, **H301** Токсичен при проглатывании., **H302** Вреден при проглатывании., **H311** Токсичен при контакте с кожей., **H315** Вызывает раздражение кожи., **H317** Может вызывать аллергическую кожную реакцию., **H319** Вызывает серьезное раздражение глаз., **H331** Токсично при вдыхании., **H336** Может вызвать сонливость и головокружение., **H351** Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания., **H411** Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.