

# MOL V-Guard

## присадка-заменитель свинца



Экологически безвредная присадка-заменитель свинца MOL V-Guard содержит органические калиевые компоненты и предназначена для добавления в неэтилированные топлива.

### Применение



Бензиновые двигатели, работающие на этилированном топливе

### Особенности и преимущества

Максимальная защита двигателя

Образует защитный слой на металлических поверхностях, уменьшает вибрацию клапанов и предохраняет седла клапанов от повреждений

### Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	от бесцветной до светло-коричневатой жидкость, прозрачная жидкость
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm <sup>3</sup> ]	0,815
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	1,8
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	65

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

### Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке с герметичным уплотнением, вдали от пищевых продуктов, в месте, защищенном от влаги и солнечного света. Беречь от детей.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

### Информация для заказа

Код ТН ВЭД 38119000

#### САП код и упаковка:

13008638 MOL V-Guard 250ML xadómentes

13008954 MOL V-Guard 250ML

#### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu