

# MOL Process DK 80

## технологическое масло



MOL Process DK 80 - парафиновое технологическое масло, не содержащее присадок. Изготавливается из парафиновых фракций сырой нефти путем дистилляции, селективной очистки и последующей гидроочистки.

### Применение



Технологическое масло для резинотехнической промышленности

### Особенности и преимущества

Применение специальной формулы

Превосходные пластичные свойства

Низкая летучесть

Стабильное качество продукта: резиновая смесь не образует слои во время вулканизации  
Обеспечивает снижение влияния на здоровье и окружающую среду во время производственных процессов  
Экономное использование

Отличная цветовая стабильность

Цвет продукта не меняется

Высокая степень очистки

Стабильное качество масла, легко совместимое с технологическим процессом

### Свойства

Свойства	Типичные значения
Цвет (ASTM) MSZ ISO 2049:1999	4,5
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm <sup>3</sup> ]	0,900
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	540
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм <sup>2</sup> /с]	31,2
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	85
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	295
Число нейтрализации MSZ ISO 6618:1995 [мг KOH/г]	0,03
Содержание серы (RFS) ASTM D 6481-14 [% масс.]	0,8

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

### Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

# MOL Process DK 80

технологическое масло



## Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

### САП код и упаковка:

13006506 MOL Process DK 80 860KG  
13006505 MOL Process DK 80

1000 л контейнер IBC  
автоцистерна

### Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu