



PROSYLVA 4T SYN 10W-40



Полусинтетическое масло для 4-х тактных двигателей механизированных хозяйств, работающих в жестких условиях.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации

ACEA A3

API SL

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло TOTAL PROSYLVA 4T SYN 10W-40 адаптировано специально для 4-х тактных двигателей садовой техники и механизированных хозяйств, работающих в условиях больших нагрузок и высоких температур.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Высококачественная синтетическая база вкупе с комплексом присадок наделяет масло выдающейся термической стабильностью, обеспечивающей надежную смазку горячих деталей двигателя.

Прочная масляная пленка при высоких температурах гарантирует стабильную работу двигателя и сохранение его рабочих показателей.

TOTAL PROSYLVA 4T SYN 10W-40 демонстрирует превосходную вязкостную стабильность в процессе эксплуатации, обеспечивая легкость холодных пусков двигателя.

Комплекс моюще-диспергирующих и противоизносных присадок поддерживает чистоту в двигателе, позволяя сохранить поршни чистыми и предотвратить образование нагара на свечах зажигания.

Защитные и противокоррозионные свойства масла защищают двигатель от коррозии.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL PROSYLVA 4T SYN 10W-40

Плотность при 15 ⁰ С	кг/м ³	ASTM D1298	873
Кинематическая вязкость при 40 ⁰ С	мм ² /с	ASTM D445	96.8
Кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	мм ² /с	ASTM D445	14.8
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	160
Температура застывания	⁰ С	ASTM D97	-24
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D2896	10.4

*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.