



TOTAL

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30

Моторное масло

- Легкомоторная гамма
- Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
- SAE 0W-30
- Синтетическая технология
- Экономия топлива и LOW SAPS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C1 и C2 2010

ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- PSA PEUGEOT CITROEN B71 2312

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 применяется концерном PSA PEUGEOT CITROEN в качестве моторного масла первой заливки и рекомендуется для послепродажного обслуживания.

Моторное масло, разработанное по синтетической технологии, обеспечивает двигатель максимальной защитой от износа и от образования отложений. Благодаря малозольной формуле (низкое содержание серы, фосфора, пониженная зольность) масло обеспечивает долгое и правильное функционирование системы доочистки выхлопных газов, чувствительных к смазочным материалам и дорогих в обслуживании.

Применение данного моторного масла позволяет экономить, не требуя при этом изменения стиля вождения. Подходит для наиболее сложных условий эксплуатации (езда от двери до двери, спортивное вождение, старт-стоп, езда в городе и т.д.).

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 может применяться в двигателях последних моделей, в частности, e-HDI, оснащенных системой старт-стоп, и гибридных двигателей, требующих применения моторных масел последнего поколения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижение вредного воздействия на окружающую среду: Экономия топлива по результатам официального теста M111 FE составляет 3.33% и 4.2% по результатам измерений в тесте NEDC по сравнению с маслом 5W-40 в соответствии с процедурой ACEA A3/B4-08, официальный тест для измерения выбросов CO₂. Это гарантия соблюдения требований PSA в отношении международных стандартов.

Защита систем доочистки выхлопных газов: Оптимизирует работу трехкомпонентного катализатора и сажевых фильтров, защищая их от закоксовывания сажей и другими элементами. Тем самым способствует снижению выбросов NOx, HC и CO.

Защита двигателя и чистота деталей: Максимальная защита двигателя с момента запуска.

Легкий холодный запуск: Класс вязкости масла 0W-30 в сочетании с пакетом специальных присадок обеспечивает холодный запуск двигателя даже при очень низких температурах (тесты проводились при температурах до -40°C).

Интервалы замены: TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 сохраняет свои свойства на протяжении всего периода эксплуатации, рекомендованного концерном PSA.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30
Обновление: 06/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

**TOTAL**

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30

Моторное масло**ХАРАКТЕРИСТИКИ***

Характеристики	Единицы измерения	Метод измерения	Значение
Класс вязкости	-	SAE J300	0W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D 1298	843
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	187
Вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D 445	50.1
Вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	9.8
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-48
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	234

*указанные значения являются усредненными

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием продукта ознакомиться с требованиями автопроизводителя к моторному маслу. Замена масла осуществляется в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

При хранении не подвергать продукт нагреву выше 60°C. Хранить вне досягаемости прямых солнечных лучей, не подвергать воздействию экстремально низких температур и перепадов температур.

Избегать попадания посторонних примесей. Если это невозможно, тогда бочки должны храниться в горизонтальном положении, для того чтобы избежать попадания воды в продукт и с целью сохранению этикетки.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В соответствии с имеющейся токсикологической информацией продукт не оказывает продолжительного вредного влияния на здоровье пользователя. Паспорт безопасности продукта можно запросить у локального поставщика.

Применять строго по назначению.

Утилизацию проводить в соответствии с требованиями локальных законодательств.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30
Обновление: 06/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.