

## Top Tec ATF 1800 R

### ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1800 R маловязкое трансмиссионное масло на основе технологии синтеза с высококачественными присадками для автоматических трансмиссий последних поколений. Обладает отличной сопротивляемостью старению и крайне высоким индексом вязкости. Для максимальных интервалов замены и любых условий эксплуатации.

### СВОЙСТВА

- высокий индекс вязкости
- очень высокая тепловая и вязкостная стабильность
- оптимальная защита от вспенивания
- лучшие низкотемпературные свойства
- оптимальная стабильность старения и химическая стойкость
- минимальный износ
- отличная антикоррозийная защита
- универсально применима

#### Спецификации и допуски:


Dexron VI • Mercon LV

**LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:**

Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW M-1375.4 • Fiat 9.55550-AV5 • JWS 3324 (Aisin Warner) • Land Rover TYK 500050 • Honda ATF-3 • Honda ATF DW-1 • Hyundai SP IV • Mazda ATF FZ • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 • VW G 060 162

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 15°C	: 0,845 г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 28,2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	: 5,9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Вязкость при -40°C (Brookfield)	: <10000 мПаc	DIN 51389
Индекс вязкости	: 161	DIN ISO 2909
Температура застывания	: -45 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 196 °C	DIN ISO 2592
Цвет	: красный	



## Top Tec ATF 1800 R

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Top Tec ATF 1800 R предназначается прежде всего для АКПП ZF 6HP19/26/32, разработанных для новейших моделей BMW-, Jaguar-, Land Rover-, Porsche, а также для автомобилей, требующих вышеприведенные спецификации. Соблюдайте требования производителей агрегатов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте правила эксплуатации и предписания производителей техники.

**Внимание: оптимальная эффективность достигается при использовании продукта без смешивания с аналогичными маслами.**

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Top Tec ATF 1800 R                      1л    № продукта 20625

PI 24/03/07/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

