

## Hydro-Stossel-Additiv

**ОПИСАНИЕ** Hydro-Stossel-Additiv многофункциональная присадка в моторное масло, предотвращающая и устраняющая стук гидрокомпенсаторов клапанов.

**СВОЙСТВА**

- улучшает смазывающую способность моторного масла
- очищает клапаны и масляные каналы
- можно использовать для двигателей с турбонаддувом и катализатором
- устраняет шумы гидрокомпенсаторов при работе двигателя

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: желтоватый	
Внешний вид	: вязкая жидкость	
Плотность при 20°C	: 0,895 г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 510 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для дизельных и бензиновых двигателей. Совместимо со всеми моторными маслами.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Флакон 300 мл рассчитан на использование до 6 л моторного масла. Добавлять присадку необходимо по мере необходимости. После добавления рекомендуется прогреть двигатель, дав ему поработать на холостом ходу. Для повышения эффективности присадки рекомендуется добавлять ее при каждой смене моторного масла.

### ФАСОВКА

Hydro-Stossel-Additiv	300 мл	Артикул	3919/1009
-----------------------	--------	---------	-----------

PI 06/04/12

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

