

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

FORMLINE

Опалубочное масло для отделения бетона

ОПИСАНИЕ

AIMOL Formline специально разработано для легкого отделения опалубки от бетона. Продукт разработан с применением пакета присадок последнего поколения для обеспечения следующих характеристик: хорошее разделение благодаря тонкой пленке, образующейся между формой и бетоном, отсутствие негативного воздействия на операторов и увеличение срока службы опалубки.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Formline используется в чистом виде без разбавления. Наносится кистью, роликом, ветошью или пистолетом-распылителем. При работе с AIMOL Formline 130 при низких температурах из-за относительно высокой вязкости продукта рекомендуется наносить продукт при температуре 40-60°C для улучшения однородности покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасность для операторов
- Минимальное образование каверн
- Удлиненный срок службы опалубки
- Прекрасная поверхность и быстрое разделение
- Высокие эксплуатационные характеристики

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Formline 10	Formline 20	Formline 130
Внешний вид	Маслянистая жидкость	Маслянистая жидкость	Маслянистая жидкость
Цвет	Светло-желтый	Светло-желтый	Светло-желтый
Плотность при 20°C, г/см ³	0.85	0.87	0.897
Температура вспышки, °C	150	170	230
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	9-12	19-24	128-135
Коррозия опалубки	Не вызывает коррозии	Не вызывает коррозии	Не вызывает коррозии
Температура застывания, °C	-9	-10	-9

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 16.10.2018