



MANNOL®



В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ

MANNOL 7812 Motorbike 4-Takt

Синтетическое масло

Продукт соответствует спецификациям:

SAE 10W-40
API SL
JASO MA/MA2
KAWASAKI
YAMAHA
SUZUKI
HONDA
HUSABERG



Описание

Высокотехнологичное моторное масло, предназначенное для 4-х тактных двигателей мотоциклов, питбайков, мотардов, а также мототехники класса эндуро и триал. Специальные эстеровые компоненты обеспечивают максимальную защиту двигателя даже при экстремальных нагрузках. Полностью отвечает требованиям JASO MA/MA2, что обеспечивает четкость и плавность работы сцепления в масляной ванне. Отличается высокими термостабильными характеристиками. Совместимо со всеми системами очистки выхлопных газов. Также может использоваться в скутерах, квадроциклах, мопедах и прочей мототехнике.

Преимущества

Специальная эстеровая формула базового масла обеспечивает великолепную термическую стабильность и сопротивление сдвигу масляной пленки даже при экстремально тяжелых режимах эксплуатации. **Высокотехнологичный пакет присадок** обеспечивает отличные моющие диспергирующие свойства, сохраняя исключительную чистоту деталей двигателя. **Соответствие нормативам JASO MA/MA2** гарантирует надежную работу сцепления в масляной ванне и увеличение срока службы всех сопутствующих механизмов.

Характеристика продукта*:

Свойство	Метод	Единица	Результат
SAE-класс			10W-40
Вязкость при 100 °C	D 445	CSt	13,70
Вязкость при 40 °C	D 445	CSt	90,20
Индекс вязкости	D 2270		154
Плотность при 15 °C	D 1298	kg/m ³	860
Температура вспышки СОС	D 92	°C	226
Температура застывания	D 97	°C	-42
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	6,20

**Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

Упаковка: 1, 4 л.