

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## HYDROTECH TENSO 15

Масло для гидравлических систем и натяжных устройств шельфовой промышленности

### ОПИСАНИЕ

AIMOL Hydrotech Tenso 15 – пожаро- и взрывобезопасная водногликолевая жидкость рекомендованная для компенсаторов движения, кронблочных компенсаторов качки, колонн бурительных труб и натяжителей водоотделяющих

колонн которые часто используются в морских работах шельфовой промышленности.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удлинённый срок службы
- Пожаро- и взрывобезопасная жидкость
- Удлинённый срок службы продукта
- Превосходные противоизносные свойства
- Имеет очень стабильную рецептуру
- Отличная защита от коррозии

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Hydrotech Tenso 15
Внешний вид	Зеленая жидкость
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	1.07
Температура текучести °С	-45
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	13-16
Вязкость кинематическая при 20 °С, сСт	32-37
Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт	2.5-4
pH	9-11

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018