

MOL Axol 100

осевое масло



MOL Axol 100 - масло для подшипников осей в составе железнодорожного оборудования. Представляет собой смесь минеральных масел высокой степени очистки с хорошей устойчивостью к окислению, отличной адгезионной способностью и низкими характеристиками пенообразования. Может применяться в любое время года, особенно подходит для областей применения с высокими скоростями вращения вала.

Применение



Буксовые подшипники железнодорожных вагонов и зубчатые передачи локомотивов

Особенности и преимущества

Хорошая защита от износа

Хорошая прочность на сдвиг

Хорошие вязкостно-температурные характеристики

Износ между контактирующими поверхностями уменьшается

Сохраняет вязкость длительное время

Безопасное применение круглый год

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 100

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	103
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	260

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101999

САП код и упаковка:

13007316 MOL Axol 100 10L

13006048 MOL Axol 100 50KG

13006047 MOL Axol 100 180KG

10 л пластиковая канистра

60 л стальная бочка

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu