

Motorbike Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus Долговременный антифриз для мотоциклов

ОПИСАНИЕ

Motorbike Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus – антифриз на основе этиленгликоля, комбинации присадок и пакета ингибиторов, специально предназначенный для высоконагруженных алюминиевых двигателей современных мотоциклов. Motorbike Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева. Не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов. Готов к применению, не требует смешивания с дистиллированной водой.

СВОЙСТВА

- предотвращает замерзание системы охлаждения
- оптимальная защита от коррозии
- превосходная защита от перегрева
- предотвращает неисправности автомобиля
- специально предназначен для высоконагруженных алюминиевых двигателей мотоциклов


Соответствует следующим спецификациям и допускам производителей:

Обозначение VW G12
 BASF G 30
 Audi TL 774-D, начиная с 8/96 года выпуска
 Porsche TL 774-D
 Mercedes Benz 325.3
 Seat TL 774-D, начиная с 8/96 года выпуска
 Ford WSS-M 97B44-D
 Skoda TL 774-D, начиная с 8/96 года выпуска
 MAN 324
 VW TL 774-D, начиная с 8/96 года выпуска
 MTU MTL 5048

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: этиленгликоль с ингибиторами	
Цвет	: красный	
Плотность при 20°C	: 1,377	г/см ³
Температура воспламенения	: > 100	°C
Защита от замерзания и перегрева:	от -40°C до +109°C	
Смешиваемость с другими антифризами	: смешивается с антифризами аналогичных стандартов	

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

Motorbike Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus Долговременный антифриз для мотоциклов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей мотоциклов и силовой техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Слить из системы охлаждения старую жидкость, промыть ее с помощью очистителя системы охлаждения (артикул 3042) и заполнить новой охлаждающей жидкостью, смешанной с водой в указанных пропорциях. Необходимо строго соблюдать рекомендации производителей по срокам смены!

Смешивается и совместим со стандартными антифризами G12, (окрашенными, как правило в красный цвет), а также со стандартными антифризами G11 (содержащими силикаты и соответствующие допуску VW TL 774-C, окрашенными, как правило, в синий цвет), как например, Ликви Моли Антифриз KFS 2000

ФАСОВКА

Motorbike Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus

1л

Артикул 2252

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de