

Truck Series Diesel Performance and Protectant Присадка супер-дизель для тяжелых внедорожников и пикапов

ОПИСАНИЕ

Оптимизирует процесс сгорания и восстанавливает первоначальную производительность двигателя. Удаляет отложения в системе впрыска дизельного топлива и в камере сгорания, предотвращает образование новых отложений. Улучшает смазывание всей топливной системы. Увеличивает цетановое число и повышает способность к воспламенению дизельного топлива. Защищает от коррозии и износа. Оптимизирует значения выбросов и производительность двигателя. Чистые двигатели используют меньше топлива и выделяют меньше загрязняющих веществ.

СВОЙСТВА

- удаляет нежелательные отложения
- предотвращает накопление отложений
- защищает дорогостоящие компоненты от износа и коррозии
- увеличивает цетановое число
- улучшает плавность работы
- уменьшает количество вредных выбросов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Базовая основа	: действующие вещества в жидкости-носителе
Цвет	: светло-коричневый, прозрачный
Плотность при 15°C	: 0,869 г\ см ³
Класс опасности к воде	: AIII (Германия)
Температура вспышки	: 63 °C
Температура застывания	: - 36 °C
Форма	: жидкость
Запах	: характерный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для всех дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

500 мл достаточно для 90-115 литров дизельного топлива. Для обеспечения равномерного смешивания, минимальный объем заправляемого топлива должен быть не менее 25 литров.
Рекомендуется применять присадку каждые 2000км

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Truck Series Diesel Performance and Protectant 0,5 л

Артикул 20997

PI 13/15/03/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

