

# Teboil Hydraulic Deck Oil 32

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO: VG 32

Vickers I-286-S, M-2950-S

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil Hydraulic Deck Oil** - гидравлическое масло разработанное для техники, работающей в условиях резких колебаний температур, особенно в районах крайнего Севера.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Hydraulic Deck Oil** предназначено для применения на морском (палубные гидравлические устройства и механизмы) и наземном транспорте (гидравлические системы грузовых автомобилей, строительно-дорожных, лесозаготовительных, и др. машин), работающих при низких температурах. Идеально подходит для грузовой техники оснащенной грузоподъемным оборудованием при нерегулярном использовании и необходимости запуска при сильном морозе без предварительного подогрева.

## СВОЙСТВА

Масло предназначено для круглогодичного применения. **Teboil Hydraulic Deck Oil** обладает великолепными низкотемпературными свойствами, лучше всего проявляющи-

мися в режиме арктической эксплуатации, когда требуется надежность пуска и безотказная эксплуатация.

Сверхвысокий индекс вязкости обеспечивает минимальные изменения вязкости масла в широком диапазоне температур, в том числе при резких колебаниях температур, что гарантирует высокий КПД гидравлических систем.

Применение высокоэффективного пакета присадок позволяет сохранять в данных условиях превосходные смазывающие свойства.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **Teboil Hydraulic Deck Oil** обеспечивает надёжную и бесперебойную работу гидравлического оборудования при сверх тяжёлых условиях эксплуатации, особенно в условиях крайнего Севера. Эффективные противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки гарантируют надёжную защиту гидравлической системы от износа и продлевают срок службы масла и компонентов, сокращают потребности в техобслуживании.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                               | Teboil Hydraulic Deck Oil |
|---|---------------------------|
| Вязкость по ISO VG                                    | 32                        |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                 | 850                       |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с | 36                        |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 8,9                       |
| Вязкость кинематическая при -30°C, мм <sup>2</sup> /с | 2 300                     |
| Индекс вязкости                                       | 245                       |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | 170                       |
| Температура застывания, °C                            | -54                       |

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации