

Special Tec V 0W-20

ОПИСАНИЕ

Антифрикционное моторное масло на основе синтетической технологии. Сочетание HC-синтетических базовых масел и современная технология присадок уменьшает трение внутри двигателя до минимума и максимально обеспечивает динамические характеристики двигателя, а также низкий расход топлива.

СВОЙСТВА

- минимизация трения
- обеспечивает максимальную производительность двигателя
- экономия топлива и снижение выбросов загрязняющих веществ
- превосходная чистота двигателя
- отличная устойчивость к старению
- испытано с турбокомпрессорами и каталитическими нейтрализаторами

Спецификации и допуски:

ACEA: C5
Volvo: VCC RBS0-2AE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Класс вязкости :	0W-20	
Плотность при +15 °C	0,845 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	45,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100 °C	9,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (MRV)	<= 60000 mPas	ASTM D 4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	<= 6200 mPas	ASTM D 5293
Индекс вязкости:	183	DIN ISO 2909
Температура воспламенения:	226 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания:	<= - 48 °C	DIN ISO 3016
Динамическая вязкость HTHS при 150 °C	>= 2,6 mPas	ASTM D 5481
Испаряемость (Noack)	13 %	CEC-L-10-A-93
Щелочное число	7,9 mg KOH/g	DIN ISO 3771
ASTM цветовое число:	L 3,0	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Эта разработка в первую очередь для использования в различных моделях Volvo. Испытано на безопасность с каталитическими нейтрализаторами и турбокомпрессорами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте правила эксплуатации и предписания производителей автомобилей. Максимальная эффективность гарантируется только при использовании чистого, несмешанного продукта.

ФАСОВКА

Special Tec V 0W-20	1 литр	арт. 20631
	5 литров	арт. 20632
	20 литров	арт. 20633
	60 литров	арт. 20634
	205 литров	арт. 20635



Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.