

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

HYDROTECH ARCTIC PAO 32

Гидравлическая жидкость для экстремально низких температур

ОПИСАНИЕ

AIMOL Hydrotech Arctic PAO 32 – не токсичное масло, разработанное для гидравлических систем в пищевой и фармацевтической промышленности, оборудования по упаковке с очень низкими температурами. Так же может использоваться в других гидравлических системах с требованиями по чистоте (отсутствию пятен).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий коэффициент трения обеспечивает прекрасную смазывающую пленку и снижает износ
- Полностью синтетическое масло обеспечивает стабильность при экстремально низких температурах и долгий срок службы
- Низкое пенообразование снижает образование осадков и накали, что продлевает работу оборудования

СПЕЦИФИКАЦИИ

- AFNOR NF E 48-603 HV
- DIN 51524 P3 HVLP
- ISO 6743/4 HV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Arctic PAO 32
Тип базового масла	ПАО
Внешний вид	Чистая жидкость
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	32
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6.1
Индекс вязкости	138
Температура вспышки в откр.тигле, °C	244
Температура застывания, °C	-63
Температурный диапазон работы	-60...+200

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018