



И-40А



Виды фасовки:
20 л, 216.5 л, 1000 л, налив

Масло И-40А предназначено для использования в различных видах мало- и средненагруженного промышленного оборудования, условия работы которого не предъявляют специальных требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масла. И-40А производится на основе смеси высококачественных минеральных базовых компонентов дистиллятного и остаточного типа.

Назначение

Масло И-40А применяют в гидравлических системах стационарного промышленного оборудования, а также в гидросистемах дорожно-строительной и иной техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости. Масло И-40А используют также в мало- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются смазочные масла с повышенными функциональными свойствами.

Преимущества

- Масло отличается высоким качеством, высокой чистотой, стабильным индексом вязкости и вязкостно-температурными свойствами в целом, а также хорошими смазывающими свойствами
- Практически во всех случаях масло полностью совместимо с ИГП соответствующего уровня вязкости.

Типичные физико-химические показатели

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	65,43
Кислотное число, мг КОН/г	0,004
Плотность, г/см ³	0,881
Цвет по колориметру ЦНТ, ед.	1,5
Массовая доля серы, %	0,15
Зольность, %	0,003

