



# MANNOL®



## В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ

### MANNOL Multifarm STOU 10W-40

**Многоцелевое тракторное масло.**

*Продукт соответствует спецификациям:*

SAE 10W-40  
API CG-4  
API SF GL4  
ACEA E3  
FORD M2C 159B/C, M2C 134D  
JOHN DEERE J27/J20C  
MASSEY-FERGUSON CMS M 1135/1139/1144/1145  
ML 06 A, B, C and 07B  
NEW HOLLAND 82009201/2/3, MAT 3525 and 3526



#### *Описание*

Многоцелевое масло для сельскохозяйственных и строительных машин, с турбонаддувом и без турбонаддува. Масло может использоваться круглогодично для двигателей, трансмиссий с влажными тормозами и гидравлических систем.

#### *Характеристика продукта\*:*

Свойство	Метод	Единица	Результат
SAE-класс			10W-40
Вязкость при -25°C	D 5293	CP	6820
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	13,99
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	96,17
Индекс вязкости	D 2270		148
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	884
Температура вспышки СОС	D 92	°C	226
Температура застывания	D 97	°C	-35
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	10,86

\*Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL

**Упаковка: 60, 208, 1000 л.**