

RUBIA S 50



Минеральное масло для стационарных двигателей.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Международные классификации

API CF/SF

ПРИМЕНЕНИЕ

Минеральное масло TOTAL RUBIA S 50 рекомендовано для стационарных дизельных двигателей.

Данное масло также подходит для механических трансмиссий.

TOTAL RUBIA S 50 применимо ко всем дизельным двигателям, для которых рекомендуется масло класса SAE 50.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

TOTAL RUBIA S 50 обладает отличной стойкостью к окислению и предотвращает загущение масла и образование лаков и отложений.

Моюще-диспергирующие и противоизносные свойства поддерживают чистоту в двигателе и позволяют контролировать выделение сажи и образование различных отложений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

| TOTAL RUBIA S 50 | | Метод | Значение |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Плотность при 15°C | кг/м ³ | ASTM D1298 | 890 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | мм ² /с | ASTM D445 | 202 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | мм ² /с | ASTM D445 | 18.2 |
| Индекс вязкости | | ASTM D2270 | 99 |
| Температура вспышки | °C | ASTM D92 | >220 |
| Температура застывания | °C | ASTM D97 | -9 |
| Щелочное число | мгКОН/г | ASTM D2896 | 11 |
| Сульфатная зольность | % | ASTM D874 | 1.52 |

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.