



MANNOL®



В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ

MANNOL 7807 Quad 4-Takt Racing

Моторное масло

Продукт соответствует спецификациям:

SAE 10W-40
API SL/CF
JASO MA/MA2
YAMAHA
CFMOTO
HONDA
SUZUKI
KAWASAKI
POLARIS
JOHN DEERE
BRP ROTAX
KYMCO



Описание

Моторное масло предназначенное для 4-х тактных двигателей утилитарных, городских и спортивных квадроциклов и мотовездеходов с воздушным или жидкостным охлаждением. Современный пакет присадок обеспечивает устойчивую работу системы смазки высоконагруженных двигателей мотовездеходов. Исключительно стабильная базовая основа гарантирует максимальную защиту от износа и обеспечивает идеальную чистоту деталей двигателя. Соответствует требованиям JASO MA2, что обеспечивает четкость и плавность работы сцепления в масляной ванне. Применимо для двигателей, соответствующих стандартам Euro 2 и Euro 3. Совместимо со всеми системами очистки выхлопных газов.

Преимущества

Использование специального пакета присадок с низким содержанием серы и фосфора предотвращают засорение и порчу каталитических нейтрализаторов, необходимых для удовлетворения экологическим требованиям по выбросам. Соответствие нормативам JASO MA гарантирует надежную работу сцепления в масляной ванне и увеличение срока службы всех сопутствующих механизмов. Синтетическая базовая основа гарантирует высокие смазывающие свойства и максимальную прочность масляной пленки даже при экстремально тяжелых режимах эксплуатации.

Характеристика продукта*:

Свойство	Метод	Единица	Результат
SAE-класс			10W-40
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	13,40
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	89,40
Индекс вязкости	D 2270		150
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	862
Температура вспышки COC	D 92	°C	226
Температура застывания	D 97	°C	-38
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	5,74

*Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL

Упаковка: 1 л.