

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

ОПИСАНИЕ: Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло, класса High Performance. Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации. Для использования в двигателях мототехники воздушного и водяного охлаждения. Гарантирует оптимальное смазывание, чистоту двигателя, минимальный износ, отличную прокачку по масляной системе и плавную работу сцепления. Повышает надежность использования техники. Испытано в гоночных условиях. Испытано на совместимость с катализаторами.

СВОЙСТВА

- оптимальное смазывание при любых условиях эксплуатации
- хорошая прокачиваемость и стабильность к старению
- снижает расход топлива
- высокая смазывающая способность, защита от износа
- совместимо с катализаторами
- для «мокрого» и «сухого» сцепления
- оптимальная чистота двигателя

Классификации и спецификации:


API SM;
ACEA A3;
JASO MA2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-40
Цвет по ASTM	: L4,0
Плотность при 15 °C	: 0,85 г/см ³
Вязкость при 40°C	: 88,5 мм ² /с
Вязкость при 100°C	: 14,5 мм ² /с
Индекс вязкости	: 171
HTHS при 150 °C	: >=3,5 мПа·с
Температура вспышки	: 230 °C
Температура застывания	: -42 °C
Сульфатная зольность	: 1,2 г/100 г
Потери на испарение	: 9,5 %
Щелочное число	: 8,9 мг КОН/г
Сульфатная зольность	: 1,0-1,6 г/100г

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для всесезонного использования в 4-х тактных двигателях мототехники воздушного и водяного охлаждения спортивного назначения. Для эндуро и мотокросса, квадроциклов, SxS, снегоходов с и без «мокрым» сцеплением.



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

ПРИМЕНЕНИЕ Обращайте внимание на требования производителей техники. Указание:
максимальная эффективность только в чистом, несмешанном состоянии.

ФАСОВКА	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	1 л	канистра	Артикул 3018
		4 л	канистра	Артикул 3019

PI 16/08/12/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

