



PEAK® 2 CYCLE AIR COOLED

Масло для двухтактных двигателей

ОПИСАНИЕ:

В состав масла для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением **Peak® 2 Cycle Air Cooled** входят высококачественные базовые масла и присадки, великолепно защищающие двигатель от задиrow, износа, ржавчины и коррозии. Масло **Peak® 2 Cycle Air Cooled** полностью сгорает и эффективно предохраняет все подшипники при высоких оборотах. Данный продукт безопасен для смешивания в любых двухтактных двигателях с пропорцией смешивания до 50:1. Он может использоваться во всех двухтактных двигателях с воздушным охлаждением, а также двигателях, работающих на неэтилированном топливе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает легкое зажигание
- Имеет хорошие противозадирные и противоизносные характеристики
- Защищает от ржавчины и коррозии
- Минимизирует отложения
- Предотвращает быстрое засаливание свечей зажигания

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Двухтактные двигатели с воздушным охлаждением
- Двигатели, для которых рекомендованы масла API TC

Подходит для использования в двухтактных двигателях следующих

марок:

- **Homelite**
- **Husqvarna**
- **Pioneer**
- **Stihl**
- **McCulloch**



Химические характеристики (типичные показатели)*

Характеристики	Метод тестирования ASTM-D	Значение
Класс SAE		30
Плотность API	1298	23
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда °C/°F	92	207/405
Температура застывания °C/°F	97	-18/0
Кинематическая вязкость	445	
cSt @ 40 °C		52,8
cSt @ 100 °C		8,5
Цвет	Визуально 1500	3,5

* Вышеприведенные значения являются средними. При производстве возможны небольшие отклонения, которые не влияют на качество продукта.

© 2016 ООО "ПИК Кемикалс" (PEAK Chemicals, LLC). Все права защищены. FINAL CHARGE, FLEET CHARGE, BlueDEF, THERMAL CHARGE, PEAK и логотип PEAK являются товарными знаками, принадлежащими компании Old World Industries, LLC.