

Масло для двухтактных бензиновых двигателей .

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло для всех типов двухтактных бензиновых двигателей :

- двигатели мопедов и легких мотоциклов (<50 куб .см);
- механизированная сельскохозяйственная техника (газонокосилки и т.г) .

Адаптировано для использования в двухтактных двигателях мотоциклов с разделенной системой смазки, подходит для использования при предварительном смешивании .

Смешивать с бензином в пропорции, рекомендованной производителем .

СПЕЦИФИКАЦИИ

API TA – TSC1

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вязкость адаптирована для :

- двухтактных двигателей мотоциклов с разделенной системой смазки;
- использования при предварительном смешивании .

Масло предварительно разбавлено и подходит как для разделенной системы смазывания, так и для использования при предварительном смешивании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL 2TZ	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	885
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	71,24
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	9.4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	112
Температура вспышки	ASTM D92	°C	224
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27