



G-Special UTTO 10W-30

Описание продукта

G-Special UTTO 10W-30 – универсальное тракторное масло для гидросистем и трансмиссий (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil). Производится с использованием высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок. Благодаря использованию современных технологий масло обладает стабильными эксплуатационными свойствами и обеспечивает надежную работу узлов и агрегатов сельскохозяйственной и внедорожной техники, работающей в различных условиях эксплуатации, включая самые жесткие условия.

Преимущества

- Превосходные противоизносные свойства обеспечивают максимальный срок службы деталей техники.
- Применение модификаторов трения позволяет достичь необходимого уровня фрикционных свойств, обеспечивая эффективную работу «мокрых» тормозов и сцепления.
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают защиту зубчатых передач и узлов гидравлических систем в широком диапазоне температур окружающей среды.

Применение

- Предназначено для применения в ведущих мостах и гидромеханических коробках передач современной сельскохозяйственной и строительной техники производства John Deere, Massey Ferguson, Ford-New Holland и т.д. Кроме того, может использоваться в гидравлических системах тракторов, комбайнов, вспомогательного оборудования. Прекрасно подходит для использования в маслопогруженных тормозах.

Спецификации и одобрения

Масло G-Special UTTO 10W-30 одобрено/соответствует требованиям спецификаций:

- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K, 17E, 21F
- Volvo 97303 (WB101)
- API GL-4 (только для внедорожной техники, использование для легкого и грузового транспорта недопустимо)
- Massey Ferguson CMS M1145/ CMS M1143
- New Holland CNH MAT 3525 (возможно использование вместо: Ford ESN-M2C134-A/B/C/D, ESEN-M2C86-B/C; Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, J. I. Case MS 1206/1207/1209)
- John Deere JDM J20C/D



Физико-химические характеристики

G-Special UTTO 10W-30

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	57,6
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	9,8
Вязкость динамическая по Брукфильду при минус 35°С, мПа*с	ASTM D 2983	52000
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-36
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	233
Плотность при 15 °С кг/м ³	ASTM D 1298	886

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Special UTTO 10W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel techservice@gazprom-neft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.

Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
04.10.2016