

# Marine 4T Motor Oil 10W-40



## ОПИСАНИЕ

Современное высокопроизводительное моторное масло на базе HC-синтеза и пакета присадок новейшей разработки, гарантирует чистоту двигателя и отличную защиту от износа. Высокая концентрация антикоррозионных компонентов оптимально защищают конструктивные элементы двигателя. Выполняет требования основных производителей двигателей. Протестировано на совместимость с катализаторами и турбонагнетателями.

## СВОЙСТВА

- высокая защита от износа
- чистота двигателя
- быстрая прокачка по масляной системе
- отличная антикоррозионная защита
- уверенный холодный запуск
- протестировано на катализаторах и системах турбонаддува

Соответствует и выполняет следующие требования и спецификации:

API SL/CI-4  
ACEA A3/B4/E7  
Volvo VDS-3  
MAN M 3275-1  
MTU Typ 2


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс SAE	:	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	:	0,875 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	:	95,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	:	14,5 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30°C (MRV)	:	< 60000 мПа\с ASTM D4684
Вязкость при -25°C (CCS)	:	<= 7000 мПа\с ASTM D5293
Индекс вязкости	:	160 DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	:	>= 3,5 мПа\с ASTM D5481
Температура застывания	:	-33 °C DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	:	13,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	:	230 °C DIN ISO 2592
Щелочное число	:	10,5 мг КОН/г DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	:	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по ASTM	:	L4 DIN ISO 2049

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех бензиновых двигателей и дизельных двигателей в морской области. Особенно предназначено для лодочных моторов с высокими моторными требованиями. Специально предназначено для моторов Volvo Penta.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



# Marine 4T Motor Oil 10W-40



**ПРИМЕНЕНИЕ**                    Обращайте внимание на предписания изготовителей двигателей.

<b>ФАСОВКА</b>	Marine Motoroil 10W-40	1 л	Артикул 25012
		5 л	Артикул 25013
		60 л	Артикул 25014

PI 1/15/03/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

