

**MANNOL**[®]**В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ**

MANNOL Gear Oil ISO 220

Индустриальное трансмиссионное масло

Продукт соответствует спецификациям:

ISO 220
AGMA 252.04
ISO 12925-1 CKC/CKD
ISO 6743-6 CKC/CKD
US STEEL 224
DIN 51517 Part 3



Описание

Mannol Gear Oil ISO 220 – индустриальное трансмиссионное масло, обеспечивающее отличную защиту на всем его сроке службы в экстремальных условиях. Масло обладает отличными тепловыми свойствами и исключительной стойкостью к окислению, имеет высокий индекс вязкости (VI) и низкотемпературную текучесть. Mannol Gear Oil ISO 220 рекомендуется использовать в закрытых промышленных редукторах, а также в трансмиссиях и механизмах со стальными шестернями, требующих применения масел с противозадирными свойствами, подшипниках, зубчатых, червячных и винтовых передач различного промышленного оборудования.

Характеристика продукта:*

| Свойство | Метод | Единица | Результат |
|-------------------------|--------|-------------------|-----------|
| Вязкость при 100 °С | D 445 | CSt | 18,1 |
| Вязкость при 40 °С | D 445 | CSt | 208 |
| Индекс вязкости | D 2270 | | 95 |
| Плотность при 15 °С | D 1298 | kg/m ³ | 895 |
| Температура вспышки СОС | D 92 | °С | 215 |
| Температура застывания | D 97 | °С | -32 |

**Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

Упаковка: 20; 60; 208 л.