

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2T RACE SPEEDWAY

Синтетическое 2-тактное масло для гоночных двигателей на метаноле

ОПИСАНИЕ

AIMOL 2T Race Speedway – совершенно новая технология, специально разработанная для 2-х тактных гоночных двигателей с длинным и коротким ходом, работающих на метаноле. Так же подходит для гоночных катков. AIMOL 2T Race Speedway – высококачественное масло, обеспечивающее

длительное смазывание при высоких оборотах. Кроме того, масло справляется с высокими нагрузками и температурами. Состоит из отобранных синтетических и минеральных базовых масел. В сочетании со специальными присадками для гонок, масло образует крепкую масляную пленку и обеспечивает отличное смазывание.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед заливкой, смешении всегда следуйте инструкции изготовителя.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Race Speedway
Плотность при 20°C, кг/м ³	0.941
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	102
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	12.9
Кислотное число, мг КОН/г	1.2
Индекс вязкости	121
Температура вспышки, °C	300
Температура текучести, °C	-30

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 07.10.2018